



## Graffiti-entfernung von Sandstein

Erstellung: 01.02.16

Überarbeitung: 28.11.20

Seite 1 von 3

### ZELOS KOMPLETTSYSTEM

ZELOS ANTI-GRAFFITI Produkte sind ein einzigartiges Komplett-System aufeinander abgestimmter Profi-Produkte, die eine leichte und umweltfreundliche, ph-neutrale Entfernung des Graffiti ermöglichen.

### UNTERGRUND

Sandstein ist ein offenporiger und empfindlicher Untergrund. Die Farben ziehen durch die Lösungsmittel des Graffiti tief in die Poren ein. Eine schnelle Entfernung des Graffiti hilft grundsätzlich.

Graffiti auf Sandstein werden mit ZELOS GRAFFITI GEL entfernt. Sollten danach noch Schatten verbleiben, so können diese mit dem ZELOS SCHATTENENTFERNER, dem ZELOS SCHATTENENTFERNER THIX oder der ZELOS GRAFFITI PASTE entfernt werden. Bei hartnäckigen Graffiti (z.B. aus 2K-Lack) kann auch der lösemittelhaltige ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTRA eingesetzt werden.

### BESCHREIBUNG

ZELOS GRAFFITI GEL ist ein hochwertiger NMP-freier Graffiti Entferner und Abbeizer neuester Generation, der aus umweltfreundlichen, biologisch abbaubaren Lösemitteln hergestellt wird.

### ANWENDUNGSBEREICHE & OBERFLÄCHEN

#### Anwendungsbereiche

aussen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar

#### Oberflächen

poröse Oberflächen, nicht gestrichene Oberflächen, Backstein, Naturstein, Mauerwerk, Beton, Zement oder Metall

Auf entsprechenden Arbeitsschutz gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften achten.

Zu verarbeiten bei Temperaturen von +5°C bis +50°C



### Graffiti-Entfernung von Sandstein

Erstellung: 01.02.16

Überarbeitung: 28.11.20

Seite 2 von 3

#### ARBEITSSCHRITTE

##### SCHRITT 1

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.

##### SCHRITT 2

Das Gel auf das Graffiti mit einer Bürste/Quast in einer rotierenden Bewegung aufbringen und einwirken lassen und anschließend mit einer harten Bürste zur endgültigen Reinigung abbürsten. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

##### SCHRITT 3

Nach Einwirkzeit Reiniger und Graffiti mit Wasser und einer harten Bürste oder mittels Hochdruckreinigung mit möglichst breiter Sprühdüse abwaschen.

##### SCHRITT 4

Bei hartnäckigen Flecken oder alten Graffiti können mehrere Behandlungen nötig sein. Den Untergrund zwischen den Behandlungen abtrocknen lassen!

#### TIPPS UND TRICKS 1

- Wenn Schatten zurückbleiben, den Untergrund trocknen und Schritt 2 und 3 wiederholen.
- Glatte Untergründe nach Entfernung mit Wasser neutralisieren und mit einem sauberen Tuch abwischen.
- Bei rauen Untergründen Graffiti mit Wasser und einer harten Bürste oder mittels Hochdruckreinigung abwaschen.
- Wenn weiterhin Schatten von Graffiti zurückbleiben: ZELOS SCHATTENENTFERNER, ZELOS SCHATTENENTFERNER THIX oder ZELOS GRAFFITI PASTE anwenden.
- Lässt sich das Graffiti nicht anlösen, auf ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTRA wechseln.

#### TIPPS UND TRICKS 2

Arbeiten Sie von unten nach oben.

Sorgen Sie dafür, dass die Fläche unterhalb des Graffities gut nass ist, damit es nicht zu Verschmutzungen durch Reiniger und Farbe auf sauberen Flächen kommt.

Ist die gereinigte Stelle sauberer als die Umgebungsfläche, sollten Sie diese mit einem Hochdruckreiniger oder durch Abwaschen mit einer Wasser-Spülmittel-Lösung von der Graffitifläche ausgehend reinigen und anpassen.

Nutzen Sie unseren temporären Graffitischutz oder unsere transparente auch in RAL-Tönen lieferbare permanente Schutzbeschichtung, um spätere Graffiti leicht zu entfernen.



**Graffiti-Entfernung  
von Sandstein**

Erstellung: 01.02.16

Überarbeitung: 28.11.20

Seite 3 von 3

**PRODUKTAUSWAHL**

<u>PRODUKT</u>	<u>BESTELL-NR.</u>
ZELOS GRAFFITI GEL	Bestell-Nr.: 3350
ZELOS SCHATTENENTFERNER	Bestell-Nr.: 3354
ZELOS SCHATTENENTFERNER THIX	Bestell-Nr.: 3355
ZELOS GRAFFITI PASTE	Bestell-Nr.: 3357
ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTRA	Bestell-Nr.: 3356

**SICHERHEITSDATEN**

Siehe Sicherheitsdatenblätter

**WEITERE INFORMATIONEN**

Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.