

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER**PRODUKTINFORMATION**

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER ist ein hochwertiger NMP-freier Graffiti Entferner neuester Generation. Für glatte Oberflächen oder bereits mit AntiGraffiti-Coating beschichtete Oberflächen.

ANWENDUNG

Die Anwendung von ZELOS GRAFFITI ENTFERNER erfolgt auf Kunststoff, Metall, Keramik und Porzellan, Polierte Natursteine und nicht poröses Mauerwerk, Resopal, reflektierende Verkehrsschilder oder bereits geschützte Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN

- ohne NMP
- biologisch abbaubare Lösungsmittel
- hoher Wasser-Anteil
- Entfernt Graffitis schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Auf mit AntiGraffiti Coating beschichteten Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung

TECHNISCHE DATEN

Farbe	farblos, schwach gelb
Dichte	ca. 1.08 gr/cm ³
Verbrauch	0,08 - 0,10 L/m ² (Verbrauch ist abhängig von der Porösität des Untergrundes sowie Art und Alter des Graffiti)
pH-Wert	4 - 6
Verdünnung	nicht verdünnen
Flammpunkt	>100°C

EINSATZ & ANWENDUNGSANGABE

Anwendungsbereiche: außen und innen (in gut belüfteten Räumen) anwendbar

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber und trocken sein. Material immer auf Verträglichkeit mit dem Untergrund testen.

Glatte Oberflächen ohne Beschichtung

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER mit Bürste oder Handpumpe und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

Entfernen Sie das Graffiti mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck mit möglichst breiter Sprühdüse und vorzugsweise mit warmem oder heißem Wasser, und von unten nach oben.

Kleine Flächen können gründlich mit Wasser abgespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

Lackierte/beschichtete Oberflächen

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER mit Bürste oder Handspritze und mit rotierender Bewegung auf das Graffiti aufbringen und nur kurz einwirken lassen. Immer in Teilabschnitten arbeiten und Entferner nicht auf zu großen Flächen aufbringen.

Entfernen Sie das Graffiti mittels eines Hochdruckreinigers bei niedrigem Druck mit möglichst breiter Sprühdüse und vorzugsweise mit warmem oder heißem Wasser, und von unten nach oben.

Kleine Flächen können gründlich mit Wasser abgespült und mit sauberen Tüchern nachgewischt werden.

reflektierende Verkehrsschilder

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER mit einem kleinen Pinsel solange aufbringen und verteilen, bis die Graffitis entfernt sind (max. 15-30 sec.). Die Flächen zügig und gründlich mit Wasser abspülen und mit sauberen Tüchern nachwischen.

Hinweis

Bei sehr alten Graffiti kann es notwendig sein, den ZELOS GRAFFITI ENTFERNER längere Zeit einwirken zu lassen. Den Vorgang eventuell wiederholen.

Hinweis

Wenn Schatten von Graffiti zurückbleiben können je nach Untergrund ZELOS SCHATTENENTFERNER (Artikel 3354) oder ZELOS GRAFFITI PASTE (Artikel 3357) angewendet werden



ZELOS GRAFFITI ENTFERNER

VERPACKUNGSGRÖßEN

1 L / 5 L / 10 L

LAGERUNG

In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

SICHERHEITSDATEN

Siehe Sicherheitsdatenblatt

WEITERE INFORMATIONEN

Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.